Bench Test Cable Assemblies

TESTPRO 4.2

Part number	F (GHz)	Connector		Length (in./cm)	IL typ. (dB)	IL max. (dB)	VSWR max.	Phase stability typ. (°)	Phase stability max. (°)	Amplitude stability typ. (dB)	Amplitude stability max. (dB)
0100290290610GX	18 GHz	N Type male	N Type male	24 / 61	1.57	1.75	1.30	2.2	4.6	0.08	0.15
0100290290914GX	18 GHz	N Type male	N Type male	36 / 91	2.21	2.47	1.30	2.2	4.6	0.08	0.15
0100290291219GX	18 GHz	N Type male	N Type male	48 / 122	2.85	3.18	1.30	2.2	4.6	0.08	0.15
0100290291829GX	18 GHz	N Type male	N Type male	72 / 183	4.13	4.62	1.30	2.2	4.6	0.08	0.15
0100290010610GX	18 GHz	N Type male	SMA male	24 / 61	1.57	1.75	1.30	2.2	4.6	0.08	0.16
0100290010914GX	18 GHz	N Type male	SMA male	36 / 91	2.21	2.47	1.30	2.2	4.6	0.08	0.16
0100290011219GX	18 GHz	N Type male	SMA male	48 / 122	2.85	3.18	1.30	2.2	4.6	0.08	0.16
0100290011829GX	18 GHz	N Type male	SMA male	72 / 183	4.13	4.62	1.30	2.2	4.6	0.08	0.16
0100290270610GX	18 GHz	N Type male	PC7	24 / 61	1.59	1.77	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100290270914GX	18 GHz	N Type male	PC7	36 / 91	2.23	2.49	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100290271219GX	18 GHz	N Type male	PC7	48 / 122	2.87	3.21	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100290271829GX	18 GHz	N Type male	PC7	72 / 183	4.15	4.64	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100270270610GX	18 GHz	PC7	PC7	24 / 61	1.59	1.77	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100270270914GX	18 GHz	PC7	PC7	36 / 91	2.23	2.49	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100270271219GX	18 GHz	PC7	PC7	48 / 122	2.87	3.21	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100270271829GX	18 GHz	PC7	PC7	72 / 183	4.15	4.64	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100270010610GX	18 GHz	PC7	SMA male	24 / 61	1.59	1.77	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100270010914GX	18 GHz	PC7	SMA male	36 / 91	2.23	2.49	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100270011219GX	18 GHz	PC7	SMA male	48 / 122	2.87	3.21	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100270011829GX	18 GHz	PC7	SMA male	72 / 183	4.15	4.64	1.35	2.2	4.6	0.08	0.15
0100010010610HR	20 GHz	SMA male	SMA male	24 / 61	1.66	1.84	1.27	2.4	5.0	0.08	0.16
0100010880610HR	20 GHz	SMA male	SMA female	24 / 61	1.66	1.84	1.27	2.4	5.0	0.08	0.16
0100010010914HR	20 GHz	SMA male	SMA male	36 / 91	2.34	2.61	1.27	2.4	5.0	0.08	0.16
0100010880914HR	20 GHz	SMA male	SMA female	36 / 91	2.34	2.61	1.27	2.4	5.0	0.08	0.16
0100010011219HR	20 GHz	SMA male	SMA male	48 / 122	3.02	3.37	1.27	2.4	5.0	0.08	0.16
0100010881219HR	20 GHz	SMA male	SMA female	48 / 122	3.02	3.37	1.27	2.4	5.0	0.08	0.16
0100010011829HR	20 GHz	SMA male	SMA male	72 / 183	4.38	4.90	1.27	2.4	5.0	0.08	0.16
0100010881829HR	20 GHz	SMA male	SMA female	72 / 183	4.38	4.90	1.27	2.4	5.0	0.08	0.16

For custom configurations, see page 18 "How to Order" to determine your own part number.