Accessories



BETWEEN SERIES ADAPTORS

Part Number	Connector 1	Connector 2	Frequency (GHz)	VSWR max
R191 009 000	SMA male	PC7	18	1.23
R191 011 000	SMA female	PC7	18	1.23
R191 010 000	SMA3.5 male	PC7	18	1.23
R191 012 000	SMA3.5 female	PC7	18	1.23
R191 324 000	SMA3.5 male	N 18 male	18	1.21
R191 326 000	SMA3.5 male	N 18 female	18	1.21
R191 328 000	SMA3.5 female	N 18 male	18	1.21
R191 330 000	SMA3.5 female	N 18 female	18	1.21
R191 017 700	TNC 18 male	PC7	18	1.23
R191 019 700	TNC 18 female	PC7	18	1.23



TEST & MEASUREMENT ATTENUATORS (DC-40 GHZ)

Part Number	Interface	Gender	Attenuation (dB)	Power (W)	VSWR max
R4144xx150	BNC (4 GHz)	Male to Female	0 to 30 dB	2	1.15
R4145xx150	TNC (12.4 GHz)	Male to Female	0 to 30 dB	2	1.22
R4147xx150	N (18 GHz)	Male to Female	0 to 30 dB	2	1.25
R4138xx150	SMA (18 GHz)	Male to Female	0 to 30 dB	2	1.25
R4132xx150	SMA3.5 (26.5 GHz)	Male to Female	0 to 30 dB	2	1.35
R4133xx150	SMA2.9 (40 GHz)	Male to Female	0 to 30 dB	2	1.45

xx = attenuation value